



# InfineaTab Mini

## Lector de códigos de barras para iPad

Lector multifunción para iPad mini que expande las posibilidades de iOS y convierte el dispositivo en una solución potente para entornos profesionales en movilidad. Integra lectores de códigos de barras 1D/2D, de tarjetas de banda magnética, RFID y Bluetooth opcionales. El InfineaTab mini incorpora batería recargable de larga duración y ofrece carga simultánea de su propia batería y la del iPad mini. El dispositivo es idóneo para aplicaciones de uso en el punto de venta.

### Beneficios:

- Facilita los trabajos de control de inventario y atención al cliente.
- Lectura rápida e inmediata de códigos de barras en entornos de poca luminosidad.

### Características técnicas:



- Compatible con Pad mini iPad mini 2, 3, 4, 5, iPad Air, Air 2, iPad Pro 9.7", iPad Pro 12.9", iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus e iPhone 8 Plus.
- Lectores de código de barras de 1D y 2D (opcional).
- Lector de banda magnética (opcional), (MSR módulo cifrado seguro opcional).
- Lector de tarjeta contactless (opcional).
- Bluetooth (opcional).
- Batería recargable: 1.100 mAh 3.7V de iones de litio.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Compatibilidad:

Pad mini iPad mini 2, 3, 4, 5, iPad Air, Air 2, iPad Pro 9.7", iPad Pro 12.9", iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus

## Microprocesador:

32bit ARM Cortex-M3

## Lector de banda magnética (opcional):

3 pistas de lectura bi-direccional. ISO 7810, 7811 y 7813

## Lector de tarjetas Contactless (opcional):

NFC 13.56MHz: MiFARE Mini, MiFARE Classic 1K/4K, MiFAREUltra-Light/Ultra-Light C, MiFARE Plus 2K/4K, ISO14443, ISO 15693, DESFire card, FeliCa

## Lector de código de barras 1D/2D (opcional):

Opticon MDI3100\* - sensor de imagen 752x480 CMOS  
Newland EM2049 - sensor de imagen 752x480 CMOS

## Conectividad:

Apple pin de 9 conectores, sincronización a través de mini USB, BT 2.0 Class 2 (opcional)  
SPP-perfil de puerto serie

## Botones:

1 para escáner

## Indicador LED:

2 LEDs para estado de batería  
4 LEDs para operaciones Contactless

## Indicador Audio:

Buzzer electromagnético

## Dimensiones:

103 mm x 88 mm x 24 mm

## Peso:

140 g con batería y lector de código de barras 2D (sin incluir dispositivos)

## Batería recargable:

1.100 mAh, 3.7 V de iones de litio

## Condiciones ambientales:

Funcionamiento: -10°C a 40°C / 5% a 90% Humedad Relativa  
Almacenamiento: -20°C a 50°C / 5% a 90% Humedad Relativa

## Alimentación externa:

5 V DC; USB o a través de estaciones de carga

## Certificaciones:

CE, FCC, Apple®MFii

## Accesorios:



Base de Carga



Estación de Carga



Carcasa Robusta



Stand Seguro

ITOS ofrece a sus clientes soluciones de movilidad y pago personalizadas, así como un servicio de mantenimiento nacional adaptado a las necesidades particulares de cada cliente.