



IC-71

Tablet Ruggedizada Android

Tablet Ruggedizada Android de 7" pulgadas con batería de larga duración de 7.200 mAh. Solución profesional para entornos de movilidad con posibilidad de incluir lectores NFC, RFID-HF, UHF y de códigos de barras 1D o 1D/2D. El terminal es idóneo para aplicaciones de uso en empresas de servicios técnicos del sector de las utilities, además de la logística, distribución y fabricación.

Beneficios:

- Fiabilidad en el manejo intensivo del dispositivo.
- Totalmente personalizable para las necesidades del cliente, tanto hardware como software.
- Soporte en la integración de la infraestructura del cliente.

Características técnicas:



- Handheld de 7,0 pulgadas Ruggedizado Android OS 7.1.
- Memoria: 2GB RAM y 16GB Flash ROM.
- Lectores de código de barras 1D o 1D/2D y lector RFID HF o UHF (opcional).
- Compatible para diestros y zurdos.
- Batería recargable: 7.200 mAh de polímero de litio.
- Dual SAM y dual SIM.
- Certificado IP65 y resistente a caídas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema Operativo:

Android 7.1

Microprocesador:

Octa-Core ARM Cortex A53 2.5GHz

Memoria:

2GB RAM, 16GB Flash ROM, Micro SD hasta 128GB

Pantalla:

7" 1280*720 dpi, "Multi-touch Screen"

Gorilla Technology® 2.0 pantalla anti-rayaduras

Comunicaciones:

4G, GSM Quad Band, TDS B34/39, WCDMA B1/2/5/8,

TDD B38/39/40, FDD B1/3/7/8/20

802.11a/b/g/n, WEP WPA/WPA2-PSK/WAPI

PSK/802.1*EAP Protocolo de encriptación

Bluetooth 4.0 EDR clase 2 con soporte para BLE

Dual SIM y Dual SAM

HF RFID:

13.56MHz (ISO14443A), distancia de lectura 5 cm

UHF RFID (opcional):

840-960 MHz, EPC (C1/G2, ISO18000-6C/EPC C1G2)

Distancia de lectura hasta 80 cm

Velocidad de lectura: 50 etiquetas / segundo

Lector de código de barras:

1D o 1D / 2D (opcional)

Distancia de lectura hasta 38 cm.

Cámara:

Trasera: 8 MP, Auto Focus y LED Flash

Frontal: 2.0 MP

GPS:

A-GPS, Localización con precisión de un metro

Puertos I/O:

USB 2.0, OTG

Batería recargable:

7.200 mAh, 3.7 V de polímero de litio

Dimensiones:

188 mm x 99 mm x 16 mm

Peso:

406 g (batería incluida y sin funda)

Condiciones ambientales:

Funcionamiento: -20°C a 65°C / 5% a 95% Humedad Relativa

Almacenamiento: -30°C a 70°C / 5% a 95% Humedad Relativa

Certificación:

IP65

Accesorios:



Funda de Cinturón



Stand para IC-71

Compatible con: [vmware](#) [airwatch](#) [SOTI](#)

Las marcas comerciales mencionadas VMware, AirWatch, SOTI e ITOS IC-71 son propiedad industrial de las respectivas empresas VMware Inc., SOTI Inc. e Itos Technology, S.L.

ITOS ofrece a sus clientes soluciones de movilidad y pago personalizadas, así como un servicio de mantenimiento nacional adaptado a las necesidades particulares de cada cliente.