



## IC-55

### Handheld Ruggedizado Android

Potente dispositivo Handheld, dirigido al sector retail, que se caracteriza por su diseño y tecnología. Integra procesador Octa-core, memoria de 3GB RAM y 32GB ROM, así como avanzada tecnología de imagen del escáner 1D / 2D. El terminal, Android 9, incorpora lectores RFID-HF, UHF y NFC, junto con dos módulos SAM y uno SIM.

#### Beneficios:

- Diseño elegante y ergonómico para los negocios que apuestan por la vanguardia tecnológica.
- Lectura rápida de los códigos de barras debido a la tecnología de imagen inteligente del escaner.
- Máxima rendimiento en las tareas diarias gracias a sus 3GB de RAM y su procesador Octa-Core.

#### Características técnicas:



- Sistema operativo Android 9.
- Procesador Octa Core.
- SIM y Dual SAM.
- Memoria: 3GB RAM y 32GB Flash ROM, Micro SD hasta 128GB.
- 5,5 pulgadas 1920x1080, Gorilla Glass anti-ralladuras.
- Lectores de código de barras 1D/2D, RFID HF y UHF (opcional).
- Batería recargable 4.200 mAh, 3,8V de polímero de litio.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Sistema Operativo:**

Android 9

**Microprocesador:**

Octa-Core, 2.5 GHz

**Pantalla:**

5,5" 1920x1080, pantalla múlti táctil

Cristal Dragontrail , pantalla anti-rayaduras

**Memoria:**

3GB RAM, 32GB Flash ROM, Micro SD hasta 128GB

2 GB RAM y 16 GB Flash ROM, Micro SD hasta 128GB (opcional)

**Comunicaciones:**

4G, GSM Quad Band, TDS B34/39, WCDMA B1/2/5/8,

TDD B38/39/40, FDD B1/3/7/8/20 Dual WiFi 802.11 a/b/g/n,

WEP/WPA/WPA2-PSK/WAPI PSK/802.1\*EAP

Protocolo de encriptación. 2,4GHz y 5GHz.

Bluetooth 4.2

SIM y Dual SAM

**HF RFID:**

NFC 13.56MHz (ISO14443A), distancia de lectura hasta 5 cm

**UHF RFID (opcional):**

840-960 MHz, EPC (C1/G2, ISO18000-6C/EPC C1G2)

Distancia de lectura hasta 80 cm

Velocidad de lectura: 50 etiquetas / segundo

**Lector de código de barras:**

1D / 2D (opcional)

Distancia de lectura hasta 49.5 cm

**Cámara:**

Trasera: 8 megapíxeles (13 megapíxeles opcional),

auto focus y LED Flash

**GPS:**

GPS + BDS + GLONASS

**Puertos I/O:**

USB 2.0 OTG

**Batería recargable:**

4.200 mAh, 3,8 V de polímero de litio

**Dimensiones:**

160 mm x 76 mm x 12,9 mm

**Peso:**

220 g (batería incluida)

**Condiciones ambientales:**

Funcionamiento: -20°C a 50°C / 5% a 85% Humedad Relativa

Almacenamiento: -20°C a 60°C / 5% a 85% Humedad Relativa

**Resistencia a caídas:**

Múltiples caídas de 0,8 m de altura sobre suelo de hormigón.

**Certificación:**

IP65, CE, GMS "Google Mobile Services".

## Accesorios:



Base de carga simple con funda de silicona



Base de carga múltiple con funda de silicona



Funda de Silicona

ITOS ofrece a sus clientes soluciones de movilidad y pago personalizadas, así como un servicio de mantenimiento nacional adaptado a las necesidades particulares de cada cliente.