



IC-600S

Handheld Ruggedizado Android

Handheld Ruggedizado Android con pantalla de 5" que incorpora impresora térmica de 57 mm y lector de huella. Solución profesional que incluye lectores RFID-HF y UHF, NFC, de códigos de barras 1D o 1D/2D, así como dual SIM y SAM, El terminal es idóneo en aplicaciones de uso como ticketing, control de accesos y control de embarque, para la empresa y el transporte de pasajeros.

Beneficios:

- Fiabilidad en el manejo intensivo del dispositivo.
- Totalmente personalizable para las necesidades del cliente, tanto hardware como software.
- Soporte en la integración de la infraestructura del cliente.

Características técnicas:



- Handheld de 5,0 pulgadas Ruggedizado Android OS 6.
- Memoria: 2GB RAM y 16GB Flash ROM.
- Lectores de código de barras 1D o 1D/2D (opcional). Lectores RFID HF y UHF (opcional).
- Lector de huellas (opcional).
- Impresora térmica 57 mm integrada.
- Batería recargable de 4.000 mAh, 3.7 V de polímeros de litio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema Operativo:

Android 6.

Microprocesador:

Quad-Core ARM Cortex A-53 1.3 GHz

Memoria:

2Gb RAM, 16Gb Flash ROM, Micro SD hasta 32GB

Pantalla:

5,0" FWVGA 1280*720 dpi, "Multi-touch screen"
Gorilla Technology® 2.0 pantalla anti-rayaduras

Cámara:

Trasera: 8 MP, Auto Focus y LED Flash

Frontal: 2 MP

Comunicaciones:

4G, GSM Quad Band, TDS B34/39, WCDMA B1/2/5/8,

TDD B38/39/40, FDD B1/3/7/8/20802.11a/b/g/n

WEP/WPA/WPA2-PSK/WAPI PSK/802.

1*EAP Protocolo de encriptación . 2,4GHz y 5GHz

Bluetooth 4.0 EDR clase 2

Dual SIM (2FF), Dual SAM (2FF).

Lectores de huellas (opcional):

Sensor capacitativo CMOS,

área de escaneo 10,64 x 14,00mm, resolución 363 dpi.

Sensor Touch chip TCS1, área de escaneo 12,8 x 18,00 mm,
resolución 508 dpi (opcional).

Impresora térmica 57 mm integrada:

384 dpi de resolución de impresión

20 mm/s de velocidad de impresión

UHF RFID (opcional):

840-960 MHz, EPC (C1/G2, ISO18000-6C/EPC C1G2)

Distancia de lectura hasta 80 cm

Velocidad de lectura: 50 etiquetas / segundo

HF RFID:

13.56MHz (ISO14443A), distancia de lectura hasta 5 cm

Lector de código de barras:

1D o 1D / 2D (opcional)

Distancia de lectura hasta 38 cm.

GPS:

GPS + BDS + GLONASS

Puertos I/O:

USB 2.0, OTG

Batería recargable:

4.000 mAh, 3,7 V de polímero de litio

Dimensiones:

220 mm x 93 mm x 39 mm

Peso:

350 g (batería incluida)

Condiciones ambientales:

Almacenamiento: -25°C a 65°C (impresora 0°C a 40°C)

Funcionamiento: -30°C a 70°C (impresora 20% a 85%)

Humedad Relativa: 0% a 95%

Certificaciones:

IP53

Accesorios:



Funda de Cinturón



Base de Carga



Base de carga múltiple



Base de carga inteligente

ITOS ofrece a sus clientes soluciones de movilidad y pago personalizadas, así como un servicio de mantenimiento nacional adaptado a las necesidades particulares de cada cliente.