



IC-51R

Handheld Ruggedizado Android

Handheld Ruggedizado Android 11 de 5 pulgadas con lectores de códigos de barras 1D o 1D / 2D, RFID-HF, UHF, NFC, así como tecnologías 4G, Bluetooth, dual SIM y dual SAM. Terminal profesional para entornos de movilidad, siendo idóneo en aplicaciones de uso para entregas, logística y transportes como la lectura de albaranes, ticketing, etc.

Beneficios:

- Fiabilidad en el manejo intensivo del dispositivo.
- Totalmente personalizable para las necesidades del cliente, tanto hardware como software.
- Soporte en la integración de la infraestructura del cliente.

Características técnicas:



- Sistema operativo Android 11.
- Memoria: 3GB RAM y 32GB Flash ROM.
- Lectores de código de barras 1D o 1D/2D y lectores RFID HF y UHF (opcional).
- Compatible para diestros y zurdos.
- Dual SAM y Dual SIM.
- Batería recargable: 4.000 mAh de polímero de litio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema Operativo:

Android 11

Microprocesador:

Octa-Core ARM Cortex A53 2.0GHz

Memoria:

3GB RAM, 32GB Flash ROM, Micro SD hasta 128GB

4GB RAM, 64GB Flash ROM (opcional)

Pantalla:

5" HD IPS 1280x720, pantalla táctil

Gorilla Technology®3.0, pantalla anti-rayaduras

Comunicaciones:

WiFi: 2,4GHz y 5GHz; Protocolo 802.11a/b/g/n/ac/r;

Bluetooth 5.0 con soporte para BLE.

Global: GSM B2, B3, B5, B8; WCDMA B1, B2, B5, B8;

TD-SCDMA B34, B39; CDMA BCC0;

TDD-LTE B38, B39, B40, B41; FDD-LTE B1, B3, B7, B20.

USA: GSM B2, B3, B5, B8; WCDMA B1, B2, B4, B5;

CDMA BCC0; TDD-LTE B40, B41;

FDD-LTE B1, B2, B4, B5, B7, B28A, B28B.

Dual SIM (2FF), Dual SAM (2FF).

UHF RFID (opcional):

840-960 MHz, EPC (C1/G2, ISO18000-6C/EPC C1G2)

Distancia de lectura hasta 80 cm

Velocidad de lectura: 50 etiquetas / segundo

HF RFID:

13,56MHz (ISO14443A), distancia de lectura 5 cm

Lector de código de barras (opcional):

Lectores 1D o 1D/2D certificados:

1D: N4313

1D/2D: N3680, N6703, SE4710, SE4750, CM30

Cámara:

Trasera: 13 MP, autofocus y flash

Frontal: 5.0 MP

GPS:

GPS + BDS + GLONASS

Puertos I/O:

USB-C

Batería recargable:

4.000 mAh, 3,7 V de polímero de litio

Dimensiones:

147 mm x 78 mm x 19 mm

Peso:

250 g (batería incluida)

Condiciones ambientales:

Funcionamiento: -25°C a 65°C / 5% a 95% Humedad Relativa

Almacenamiento: -30°C a 70°C / 5% a 95% Humedad Relativa


Resistencia a caídas:

Múltiples caídas de 1,5 m de altura sobre suelo de hormigón

Certificación:

IP65, CE, GMS "Google Mobile Services".

Accesorios:



Funda de Cinturón



Funda de Silicón



Base de Carga



Base de Carga Múltiple

Compatible con: [vmware airwatch](#) [SOTI](#)

Las marcas comerciales mencionadas VMware, AirWatch, SOTI e ITOS IC-50SG son propiedad industrial de las respectivas empresas VMware Inc., SOTI Inc. e Itos Technology, S.L.

ITOS ofrece a sus clientes soluciones de movilidad y pago personalizadas, así como un servicio de mantenimiento nacional adaptado a las necesidades particulares de cada cliente.